

Flexis 4

wiertarka do wiercenia paneli

- Przeznaczona do wykonywania czynności wiercenia jednocześnie po 3 stronach panelu.
- 4 osobno obsługiwane stacje wiercenia. (2 po lewej oraz 2 po prawej stronie)
- Lewy stolik jest stały, prawy przesuwny
- Pół lub w pełni automatyczny cykl pracy.
- Każda ze stacji wiercenia posiada pionowe oraz poziome głowice robocze.
- Każda pozioma głowica wiercąca posiada trzy wrzeciona.
- Pionowe głowice wiercenia mogą posiadać 3 lub 7 wrzecion.
- Specjalna konstrukcja korpusu poprawia elastyczność czterech osobnych zespołów nawiercania.
- Pneumatyczne zaciski, pionowe i poziome
- Specjalne szybkośćczna na pionowych głowicach dla uproszczenia zmiany narzędzia.
- Obrotowe pionowe głowice nawiercania.
- Pneumatyczna blokada wózka ruchomego.
- Magnetyczny wyświetlacz oraz wskaźniki dla osi x (opcjonalne).
- Cyfrowy wyświetlacz poziomej wysokości nawiercania.
- Specjalne rolki.
- zakres pracy w osi Y 170-675mm..
- zakres pracy w osi X 460-2400mm.



Moc silnika wiercenia pionowego	0.75 kW
Moc silnika wiercenia poziomego	0.25 kW
Maks. wymiary panelu (szerokość/długość)	670x2380 mm
Min. wymiary panelu (szerokość/długość)	240x350 mm
Liczba wrzecion pionowych	3-7
Liczba wrzecion poziomych	3
Łączna moc	5 kW
Cięnienie powietrza	6-8 bar

Wymiary (szerokość x długość x wysokość)

2000x3150x1600 mm