toskar-cnc.pl/

Toskar Polska
ul. Ĺťwirki i Wigury 73B
17-100, Bielsk Podlaski

tel: 694272702
fax:
e-mail: biuro@toskar-cnc.pl
e-mail:

Gemini 2128 MD

3-osiowe centrum obrăłbcze

GĹ□owica wiercÄ□ca:

• 9 pionowych wrzecion
• 2 +2 wrzecion poziomych (oĹ□ Y)
• 1 +1 wrzecion poziomych(oĹ□ X)
• agregat piĹ□ki (oĹ□ Y)
• jednostka frezarki i automatycznej wymiany narzÄ□dzi
• elektrowrzeciono HSD 9 kW 24 000 obr/min HSD
• 8-pozycyjny magazynek narzÄ□dzi (rewolwer) umieszczony na moĹ□cie

Sterowanie / Oprogramowanie:

• 17 "TFT - Monitor
• Intel Core 2 Duo
• - moĹźliwoĹ□Ä□ zdalnego programowania
• 4 USB
• Ethernetz
• mysz + klawiatura
• klimatyzacja (szafkiopcja)
• kody G . Ĺ□atwe programowanie.
• program Alphacam 3D (opcjonalnie)
• import danych z DXF Alphacam

WyposaĹźenie:

• pompa próĹźniowa 100m3 lub 300m3 105 DVP 305 DVP
• smarowanie automatyczne
• CE kompatybilny system operacyjny
• zabezpieczenia graniczne
• mata bezpieczeĹ□stwa (opcja)

X pole robocze	2100mm
Y pole robocze	2800mm
Z pole robocze	100mm
X ruch gĹ□owicy	2800mm

Y ruch gĹowicy	3900mm
Z ruch gĹowicy	250mm
Ruch w osi X 90m/min.	STANDARD
Ruch w osi Y 90m/min.	STANDARD
Centralne smarowanie	STANDARD
PrzesyĹanie danych przez Internet	STANDARD
Elektrowrzeciono HSD ES 929 HSK 63 F 7.5kW 24.000 r.p.m	STANDARD
Wymienny uchwyt ATC 10sztuk	STANDARD
8-pozycyjny magazynek narzÄdzi	O
GĹowica wiercÄca	
Moc 1.5 kW	STANDARD
9 wrzecion pionowych	STANDARD
4 wrzeciona dla osi "Y"	STANDARD
2 wrzeciona dla osi "X"	STANDARD
Agregat rowkujÄcy w osi „Y”	STANDARD
CNC Kontrol	2128 MD
NC	High Performance CNC POWER AUTOMATION PA-8000
3 osie CNC +	STANDARD
Toskar Multi Drill	STANDARD
AlphaCam 3D Std. Router (licencja)	STANDARD
Parametryczny program symulacji	STANDARD
Transfer plikĂłw DXF i DWG.	STANDARD
CAD - CAM zgodne	STANDARD
VAKUM	2128 MD
300 m3/h DVP Vakum pompa	O
150 m3/h DVP Vakum pompa	STANDARD
4 pola obrĂłbcze	STANDARD
8 pola obrĂłbcze	N/A
12 szt siĹownikĂłw do pozycjonowania	O

OsprzÄ□t	
Siemens / Schneider Elektric system	STANDARD
Metalwork Pneumatic System	STANDARD
Liniowy system THK	STANDARD
Osie X i Y kramiyer & pinion Atlanta	STANDARD
Serwosilniki	STANDARD
Powietrze	6 bar
Zasilanie	3 Faz / 400 V. / 50 Hz., Euronorm